




6 5 4 3 2 1

Korpussvorderkante



A=Euroschraube Ø 6,3 X 14
B=Spanplattenschraube Ø 4 X 16



NL	(X1)*	(X2)*	Schrägstellung (X2-X1)	Winkel
450	9,6	10,46	0,86	0,12 °
480	9,6	10,53	0,93	0,12 °
500	9,6	10,57	0,97	0,12 °
520	9,6	10,61	1,01	0,12 °
550	9,6	10,67	1,07	0,12 °
580	9,6	10,74	1,14	0,12 °
600	9,6	10,78	1,18	0,12 °
650	9,6	10,88	1,28	0,12 °
700	9,6	10,99	1,39	0,12 °
750	9,6	11,09	1,49	0,12 °
* theoretische Werte ohne Toleranzen				

Index	Änderung	Datum	Name
32600			

G*GRASS
GRASS GmbH
Möbelbeschläge
A-6973 Höchst / Austria
Telefon 05578 / 701-0
Telefax 05578 / 701-40
Internet www.grass.eu

Datum: 2008-04-29
Name: Hämmerle J.
Bearb.: 2008-04-29
Gepr.:
Erstellt in: Hoechst

Für diese technische Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Ohne unsere vorherige Zustimmung darf diese technische Unterlage weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden; sie darf durch den Empfänger oder Dritte auch nicht in anderer Weise mißbräuchlich verwertet werden.

Oberflächen ohne Angabe: Ra µm
Allgemeintoleranzen:
Sämtliche Zeichnungsmaße ohne Beschichtung (mm)
Oberflächenveredelung: Schichtstärke: µm +
Werkstoff-Nr.: (DIN 17007 / DIN EN 10027) Wärmebehandlung:

Benennung: Befestigungsposition für UF-VA 60 Kg / (50 Kg NI. 700-750)
Verwendung für: Dynapro

Zeichnungs-Nr.: KU.073.260.010_00
Format: A3
Maßstab: 1:2

Artikel-Nr. (des Einzelteiles - roh):
Ersatz für:

Status: 00

Blatt: 1/1