



Spax-Schraube  
Ø 4X16



VAM 40	VAM 70	NL	BL -0,5	Bodenkrallen- anzahl	L1	X1
x		350	347	3	224	/
x		400	397	3	224	/
x	x	450	447	3	288	416
x	x	500	497	4	288	448
x	x	550	547	4	288	512
x	x	600	597	4	288	544
x	x	650	647	4	352	608

8	Index	Änderung	Datum	Name
---	-------	----------	-------	------

Für diese technische Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Ohne unsere vorherige Zustimmung darf diese technische Unterlage weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden; sie darf durch den Empfänger oder Dritte auch nicht in anderer Weise mißbräuchlich verwertet werden.

Oberflächen ohne Angabe: Ra	µm	Status:
-----------------------------	----	---------

Allgemeintoleranzen: DIN ISO 2768 m

Sämtliche Zeichnungsmaße ohne Beschichtung ( mm )

Oberflächen- veredelung:	Schicht- stärke:	µm +
-----------------------------	---------------------	------

Werkstoff-Nr.: (DIN 17007 / DIN EN 10027)	Wärmebehandlung:
-------------------------------------------	------------------

--	--

Benennung:	Verwendung für:
------------	-----------------

EBZ - VAM 40/70; Dekor Cl. H 122 mit NV & Seitenst. / Holz - RWD	Nova Pro
---------------------------------------------------------------------	----------


O.P930.000.AB	A3	1:2.5
---------------	----	-------

Artikel-Nr. (des	Blatt:	
------------------	--------	--

Einzelreihes-Ton).	1/1	$\text{E} - + - (\oplus)$
Einzelreihes-Ton).		

Diese Kopie wird vom  
Änderungsdienst nicht erfasst!