

Der Lösungs-  
anbieter für:

Schreinereien  
Küchenbauer  
Holz-/ Elementbauer  
Türenhersteller  
Möbelfabrikanten  
Fensterbauer  
Montage-Equipen



# Neuheit GU SECUREconnect 100 für kabellose Strom- und Datenübertragung

## Kabellose Strom- und Datenübertragung zwischen Rahmen und Türblatt

Die Übertragung erfolgt mittels Stösselkontakten und Kontaktplatten einstellbar bis max. 12 mm Falzluft. Bei Inbetriebnahme werden die Rahmen- und Türteile miteinander codiert, die Signalübertragung erfolgt absolut manipulationssicher mittels AES-Codierung. Die Spannungsversorgung erfolgt vom Rahmenteil über das im Gerät integrierte Netzteil 24 V DC, welches über das Anschlusskabel 230 V AC angeschlossen wird. Alternativ kann auch eine direkte Einspeisung mit 24 V DC stabilisiert erfolgen, somit kann ein Türelement komplett in der Werkstatt montiert und als Baugruppe elektrisch geprüft werden. Kombinierbar mit allen mechatronischen Schlössern von GU-BKS. Schutzart IP 40, Betriebstemperatur -20° bis +45° C.

Set bestehend aus: Je 1 Rahmen- und Flügelteil mit Stulpen silberfarbig, mit Kabel, Schraubenset, Montage- und Bedienungsanleitung.

Art.-Nr.	Stulp	Stulpgrösse mm	Preis Stück
17.561.16	eckig	350 x 16 x 2,5	610.00
17.561.20	abgerundet	350 x 20 x 2,5	610.00
<b>Zubehör</b>			
17.561.26	IO-Modul I/O10 zum Auswerten der Überwachungskontakte bei Panik-Einsteckschlössern mit elektrisch kuppelbarem Aussendrücker 17.032., 17.051. und 17.052.		425.00

- Mehrpunktverriegelungen GU-Security Automatic mit A-Öffner siehe 14.212., 14.220. und 14.221.
- Panik-Mehrpunktverriegelung GU-Security Automatic mit A-Öffner siehe 17.030.
- Panik-Mehrpunktverriegelung mit elektrisch kuppelbarem Aussendrücker siehe 17.032.
- Panik-Einsteckschlösser mit elektrisch kuppelbarem Aussendrücker siehe 17.051. und 17.052.
- Weitere Stulpausführungen, z.B. für Alu- und PVC-Türen ab Werk lieferbar



▶ 17.561.16 + 20

Preise exkl. MWSt.

Bei Bezug von grösseren Mengen erstellen wir Ihnen gerne ein verbindliches Angebot.